

Preamplifier with Echo Effect Karaoke System Multivan

Bus Audio Entertainment

BK-201B
BK-107A



BK-201B

汽車KTV前置迴音主機 (最佳福斯大T改裝車適用)

特點:

- 點位式電源、音源設計、面板LED亮度顯示。
- 內置兩線材、雙面板線路設計、雙排針接點。
- 具有三組影音輸入、2組影音輸出。
- 具有四支有線mic輸入、一支有線mic輸入專用、2組無線mic輸入。

規格 SPECIFICATION

總失真失真	THD into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全額輸出
頻率響應	Frequency Response	20Hz~20KHz
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV/47KΩ
訊號雜訊比	Signal to Noise Ratio	>-75dB(入力端子短路時)
音質可變範圍	Music Tone Control	高聲: 10KHz±10dB 低聲: 100Hz±10dB
迴音效果模式	Echo Mixing Mode	Digital Delay
額定電源電壓	Power Requirement	DC-10~30V
尺 寸	Dimensions (WxHxD)	18x4.2x15.5cm
重 量	Weight (NET)	1.2Kg

BK-107A

客運班車巴士音響

特點:

- 2組有線mic輸入、一組影音輸出。
- 內置客席喇叭及外擴喇叭選擇切換。
- 內置DC-24V擴大機、輸出功率150W*150W、切換開關。
- 2組有線mic輸入、導音與客席擴音。
- 音響類型、具有點音式、電容式mic。

規格 SPECIFICATION

輸出功率	Power Output	150W*150W
總失真失真	THD into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全額輸出
頻率響應	Frequency Response	20Hz~20KHz
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV/47KΩ
訊號雜訊比	Signal to Noise Ratio	>-75dB(入力端子短路時)
額定電源電壓	Power Requirement	DC-24V
尺 寸	Dimensions (WxHxD)	外框尺寸: 25x9x6cm 內框尺寸: 21x7.6x16cm
重 量	Weight (NET)	1.6Kg

Parts



外框尺寸: (W)23x(H)12cm
內框尺寸: (W)18x(H)4.2cmx2孔



外框尺寸: (W)23x(H)12cm
內框尺寸: (W)18x(H)4.2cmx2孔



外框尺寸: (W)23x(H)12cm
內框尺寸: (W)18x(H)4.2cmx1孔



外框尺寸: (W)23x(H)12cm
內框尺寸: (W)18x(H)4.2cmx1孔



外框尺寸: (W)23x(H)12cm
內框尺寸: (W)18x(H)4.2cmx1孔

Accessory



B-33
2.4GHz 數位無線麥克風系統
2.4GHz Digital Dual Channel System

- 採用先進2.4GHz數位無線傳輸技術。
- 抗干擾自動頻道選取系統。
- 頻道顯示及電池電量指示。
- 獨立音響控制。
- 專業移動接收範圍、確保卓越音質不失真、有效範圍約30公尺(無障礙)室內空間適用。



OK-500A



OK-700A

OK-500A
OK-700A
有線麥克風系統



麥克風捲線線材



無線麥克風訊號線



Parts B-33 OK-500A OK-700A 5進1出HDMI切換器



5進1出HDMI切換器

規格 SPECIFICATION

視頻信號	225 MHz/6.75Gbps
輸入率	5xHDMI
輸出率	1xHDMI
解碼器支援	VGA-WUXGA@60Hz
	480p, 576p, 720p@50/60/120
	1080i@50/60, 1080p@24/30/50/60
	(MHL 僅支援1080p@30&1080i@60)
ESD靜電防護	Human body model: ±8kV(wr-gap discharge) ±4kV(contact discharge)
電源供應	5V/2.6 A DC(US/EU standards, CE/FCC/UL certified)
尺 寸	24cm(W)x11cm(D)x4.8cm(H)
重 量	792g
機體材質	金屬
機殼顏色	黑
操作溫度	0°C~40°C/32°F~104°F
儲存溫度	-20°C~60°C/-4°F~140°F
相對濕度	20~90% RH(No Condensation)
電源消耗	3W

HUA CHEN 華成國際電子有限公司
HUA CHEN INTERNATIONAL ELECTRONICS CO., LTD.
www.fnsd.com.tw



【海峽產品精選，永不斷研究、研發、服務客戶需求，以專業產品領導，源不竭流】

2015/11/16 titan

頤袖



Tourist bus used in professional audio equipment

遊覽巴士專業音響器材

HUA CHEN INTERNATIONAL ELECTRONICS CO., LTD.

www.fnsd.com.tw

Preamplifier with Echo Effect Karaoke System For tour bus

BK-117



BK-117

旅遊巴士KTV音響專用前置數位迴音主機

特點：

- 數位式電源、音源設計，面板可調式LED亮度顯示。
- 內部雙面線路設計，音源選擇採用繼電器最佳音效。
- 五組影音輸入、一組影音輸出、一組混音可調輸出、2組無限mic輸入、4支有線mic輸入、一支可機專用mic輸入(動態式、電容式切換)。
- 前面板獨立調整導遊mic輸入。
- 本機內建支援備用擴大機。
- 前面板顯示輸入音源大小。
- 內建mic人聲音效線路經過迴音。
- 輸入電壓DC-24V。

SPECIFICATION

規格

輸出功率	Power Output	150W+150W
總諧波失真	THD Into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全頻輸出
頻率響應	Frequency Response	20Hz~20KHz
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV/47KΩ
訊號雜訊比	Signal to Noise Ratio	>-75dB(輸入端子短路時)
音質可變範圍	Music Tone Control	低音：10KHz±10dB 中音：1KHz±10dB 高音：10KHz±10dB
迴音混音模式	Echo Mixing Model	Digital Delay
額定電源電壓	Power Requirement	DC-24V
尺寸	Dimensions (WxHxD)	外觀尺寸：28x20x18.5cm 內框尺寸：18.3x15cm
重量	Weight (NET)	4.4Kg

Preamplifier with Echo Effect Karaoke System For tour bus

BK-201 + BK-301



BK-201+301

旅遊巴士KTV音響專用前置數位迴音主機

特點：

- 數位式電源、音源設計，面板可調式LED亮度顯示。
- 內部雙面線路設計，採用高階電子元件。
- 具有五組影音輸入、2組影音輸出。
- 具有4支有線mic輸入、一支導遊mic輸入專用、2組無限mic輸入。
- 5段式司機音量控制、外擴喇叭切換、2組擴大機選擇。
- 輸入電壓DC-24V。

SPECIFICATION

規格

總諧波失真	THD Into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全頻輸出
頻率響應	Frequency Response	20Hz~20KHz
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV/47KΩ
訊號雜訊比	Signal to Noise Ratio	>-75dB(輸入端子短路時)
音質可變範圍	Music Tone Control	高音：10KHz±10dB 低音：100Hz±10dB
迴音混音模式	Echo Mixing Model	Digital Delay
額定電源電壓	Power Requirement	DC-24V
尺寸	Dimensions (WxHxD)	外觀尺寸：28x12x15.5cm 內框尺寸：18x4.2x15.5cm
重量	Weight (NET)	2.8Kg

Professional Power Amplifier & Subwoofer Amplifier For Car or Bus

BK-101 BK-102SUB



BK-101

專業汽車DC24V後級擴大器

特點：

- 可透過遙控器調整音響。
- 具有機殼外觀亮度調整。
- 三段式接地方式最佳低雜音線路設計。
- 內部雙面線路設計最佳化電子元件。
- 具有延音及高音音響調整。
- 也配備待機指示燈。
- 雙電阻器對流式散熱。

規格 SPECIFICATION

輸出功率	Power Output	300W+300W
總諧波失真	THD Into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全頻輸出
頻率響應	Frequency Response	20Hz~20KHz
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV/47KΩ
訊號雜訊比	Signal to Noise Ratio	>-75dB(輸入端子短路時)
音質可變範圍	Music Tone Control	高音：10KHz±10dB 低音：100Hz±10dB
額定電源電壓	Power Requirement	DC-24V
尺寸	Dimensions (WxHxD)	25.5x8.3x28cm
重量	Weight (NET)	3.2Kg

BK-102SUB

專業汽車DC24V超低音擴大器

特點：

- 可透過遙控器調整音響。
- 具有機殼外觀亮度調整。
- 三段式接地方式最佳低雜音線路設計。
- 內部雙面線路設計最佳化電子元件。
- 具有延音及低音音響調整。
- 也配備待機指示燈。
- 三段式接地方式最佳低雜音線路設計。

規格 SPECIFICATION

輸出功率	Power Output	300W+300W
總諧波失真	THD Into (8Ω)	<0.004% <0.05% 全頻輸出
頻率響應	Frequency Response	50Hz~150Hz
輸入靈敏度	Input Sensitivity Impedance	150mV/47KΩ
訊號雜訊比	Signal to Noise Ratio	>-75dB(輸入端子短路時)
相位可變範圍	Control	0~180°
額定電源電壓	Power Requirement	DC-24V
尺寸	Dimensions (WxHxD)	25.5x8.3x28cm
重量	Weight (NET)	3.2Kg