

千錘百鍊的專業無線機種

ACT-65II

雙頻道自動選訊無線麥克風系統

ACT-65II是創新的無線麥克風系統，世界首創的ACT功能，能自動、快速、精確的追鎖發射器頻率自動同步於工作頻道。以精密佈局的電路主機板，直接與LCD顯示操控面板及後背板結合，不需要配線及調整，綠色背光的LCD顯示視窗，提升產品的價值感及方便的操作性，擁有超越其他品牌更先進、更穩定的電路特性，擁有最先進的功能及特性，讓使用者能以消費性價格享受專業品質。是DJ、卡拉OK演唱最佳的選擇。

100%
台灣製造



接收機主要規格

接收頻道	雙頻道
機箱	EIA標準1U金屬機箱
載波頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	24 MHz
接收方式	最先進的自動選訊接收
預設頻率數	預設7個群組，共儲存80個頻道，最後一個群組，提供使用者從可切換961個頻率中，任意選擇多達16個偏好的頻道加以儲存。
靈敏度	輸入10 dB μ V時，S/N > 80 dB。
頻響範圍	50 Hz ~ 18 kHz
動態範圍	> 106 dBA
靜音控制模式	『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制
音頻輸出	可切換三段音量，平衡式 +16dB/ 0dB/ -6dB，非平衡式 +10dB/ 0dB/ -6dB。
天線裝置	TNC天線母座提供強波器偏壓，可外接天線系統提升接收距離及訊號品質。
電源供應	外接AC 100 ~ 240V交換式電源供應器，在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
尺寸	420 × 44 × 164 mm (W×H×D)
重量	約1.4 kg
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

麥克風主要規格

振盪模式	PLL電路
載波頻段	UHF 480 ~ 934MHz
頻帶寬度	24MHz
頻率調整	ACT自動鎖定工作頻道
輸出功率	30mW (可依照使用當地電波法規變更)
諧波輻射	<-55dBc
最大輸入音壓	140dB SPL
操作顯示器	具有LCD顯示電池容量、頻道及錯誤訊息
音頭模組	MU-90電容式音頭
使用電池	3號 (AA) 電池兩只
尺寸	50 × 260 mm (Ø×L)
重量	約282 g
專利及認證	具有多項專利，多國電波法規認證
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

經銷商

MIPRO®