

VHF 雙頻無線麥克風 PROFESSIONAL DUAL-CHANNEL WIRELESS MICROPHONE SYSTEM



建議售價：NT\$.7,000 黑色

● 內建音碼靜音電路

綜合特性 OVERALL SYSTEM

載波頻率範圍	VHF 160MHz ~ 250MHz
頻率穩定性	± 0.005% 溫度補償型石英控制電路
調變方式	FM
最大調變偏移度	± 15KHz 具有音訊控制電路
頻率響應	20Hz To 16KHz ±2dB
訊號雜訊比	90dB以上

B-19 無線雙頻接收系統 RECEIVER

接收方式	石英鎖定固定頻率接收
接收靈敏度	10dB/uV於60dB訊號雜音比時
失真率	小於0.5%
解強調	50 μS
音頻輸出	不平衡式560mV(最大輸出)於600Ω負荷時
電源	DC-18V/500mA直流電源供應器
尺寸	寬430 x 高50 x 深180mm (WxHxD)

B-19 手握式無線麥克風規格

使用頻率範圍	VHF 160 ~ 250MHz
調變方式	FM
輸出功率	5mW
最大調變偏移度	±25KHz具自動音訊控制電路
預強調	50 μS
諧波輻射	低於主波40dB
音頭	高級動圈式音頭
電池	AA Type x 2 (3V)
消耗電流	低於80mA
尺寸	236(長)mm

※為求產品精進，故不斷研究，功能、規格若有修改，以實際產品為準，恕不另通知。

